



# VRC - MFA - MFHC

**CONDENSATORI MONOFASE  
PER RIFASAMENTO  
INDUSTRIALE IN BASSA  
TENSIONE**

**LOW VOLTAGE  
POWER FACTOR CORRECTION  
SINGLE PHASE CAPACITORS**

**CONDENSATEURS  
MONOPHASES  
POUR COMPENSATION  
EN BASSE TENSION**

**CONDENSADORES  
MONOFASICOS  
PARA COMPENSACION  
DE BAJA TENSION**



**MOTOR CAPACITORS, INC.**

335 Beinoris Drive, Wood Dale, Illinois, 60191  
773-774-6666 (Phone) | 773-774-6690 (Fax)  
[www.capacitorindustries.com](http://www.capacitorindustries.com)  
[info@capacitorindustries.com](mailto:info@capacitorindustries.com)

**MOTOR**  
Capacitors, Inc.

# VRC

Condensatori monofasi in polipropilene metallizzato autorigenerante e riempitivo non tossico biodegradabile, con dispositivo antiscoppio a sovrappressione. Costruiti mediante nuovi processi di metallizzazione. Non contiene PCB.

*Self-healing metallized polypropylene single-phase capacitors, equipped with overpressure safety device. Biodegradable non toxic filling, PCB free. Manufactured using new technologies of metallization.*

Condensateurs monophasés de type autocicatrisant, réalisés en film de polypropylène métallisé, ils sont équipés d'un système anti-éclatement de surpression. Ils sont imprégnés avec du liquide biodégradable et ne contiennent pas du PCB. Réalisés en utilisant une nouvelle technologie de métallisation.

Condensadores monofásicos de tipo autoregenerable, realizado en film de polipropileno metalizado, están equipados con un sistema anti-explosivo a sobrepresión. Llenado dieléctrico biodegradable y no tóxico. No contienen PCB. Construidos mediante nuevos procesos de metalización.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolleranza sulla capacità - <i>Capacitance tolerance</i><br>Tolérance sur la capacité - <i>Tolerancia sobre la capacidad</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5% +10%                                                                                                        |
| Frequenza nominale<br><i>Rated frequency</i><br>Fréquence nominal<br><i>Frecuencia nominal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 Hz (60 Hz a richiesta)<br>50 Hz (60 Hz on request)<br>50 Hz (60 Hz sur demande)<br>50 Hz (60 Hz a solicitud) |
| Massima tensione di esercizio - <i>Max working voltage</i><br>Tension max. de travail - <i>Máxima tensión de trabajo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1 Vn                                                                                                          |
| Massima sovracorrente - <i>Max Overcurrent</i><br>Sur-courant max - <i>Máxima sobre corriente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,3 In                                                                                                          |
| Massima sovracorrente di inserzione - <i>Max allowed switch-on current</i><br>Max. surintensité d'insertion - <i>Máxima sobre corriente de inserción</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 In                                                                                                          |
| Classe di temperatura - <i>Working ambient temperature</i><br>Température de fonctionnement - <i>Temperatura de operación</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -25/D (Max 55°C)                                                                                                |
| Perdite nel dielettrico - <i>Dielectric losses</i> - Pertes du diélectrique - <i>Pérdidas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <0,3 W/kVar                                                                                                     |
| Tensione di prova tra i terminali - <i>Test Voltage between terminals</i><br>Tension d'essai entre les terminaux - <i>Tensión de prueba entre los terminales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,15 Vn 50 Hz x 10 sec.                                                                                         |
| Tensione di prova tra i terminali e la custodia - <i>Test Voltage between terminals and case</i><br>Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier - <i>Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 3 kV x 10 sec.                                                                                                  |
| Tensione di prova ad impulso - <i>Impulse Voltage test</i><br>Tension d'essai en choc de foudre - <i>Tensión de prueba a impulso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 kV (1,2/50 mS)                                                                                               |
| Vita presunta - <i>Expected life</i> - Vie estimée - <i>Vida estimada</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.000 h @ 415 V                                                                                               |
| Dispositivo di sicurezza a sovrappressione - <i>Safety overpressure disconnecter</i><br>Dispositif anti-éclatement de surpression - <i>Dispositivo de interrupción por sobrepresión</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interno - <i>Internal</i><br>Interno - <i>Interno</i>                                                           |
| Norme di riferimento - <i>Reference Standards</i> - Normes de référence - <i>Normas de referencia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 60831-1/2, IEC 831-1/2                                                                                       |
| Allungamento di circa 8 mm dopo l'intervento del dispositivo a sovrappressione, non usare collegamenti rigidi<br><i>It is necessary to allow at least 8 mm for the case expansion. Do not use rigid connections.</i><br>Il faut prévoir au moins 8 mm d'espace pour l'allongement du boîtier. Ne pas utiliser de branchements rigides.<br><i>Es necesario mantener una distancia de 8 mm para que el dispositivo intervenga. No usar conductores rígidos.</i> |                                                                                                                 |



| Tipo<br>Type<br>Modèle<br>Modelo | Capacità<br>Capacitance<br>Capacité<br>Capacidad | Tensione nominale<br>Rated Voltage<br>Tension nominale<br>Tensión nominal | Potenza nominale<br>Rated Power<br>Puissance nominale<br>Potencia nominal | Corrente nominale<br>Rated Current<br>Courant nominal<br>Corriente nominal | Diametro<br>Diameter<br>Diamètre<br>Diámetro | Altezza<br>Height<br>Hauteur<br>Altura | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Peso | PCS/box |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                  | µF                                               | V                                                                         | KVAR                                                                      | A                                                                          | mm                                           | mm                                     | gr.                             |         |
| VRC 12844                        | 12,8                                             | 440                                                                       | 0,8                                                                       | 1,7                                                                        | 55                                           | 78                                     | 200                             | 36      |
| VRC 25444                        | 25,4                                             | 440                                                                       | 1,5                                                                       | 3,5                                                                        | 55                                           | 78                                     | 250                             | 36      |
| VRC 50844                        | 50,8                                             | 440                                                                       | 3,1                                                                       | 7                                                                          | 60                                           | 138                                    | 350                             | 36      |
| VRC 101644                       | 101,6                                            | 440                                                                       | 6,2                                                                       | 14                                                                         | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| VRC 10450                        | 10,4                                             | 500                                                                       | 0,8                                                                       | 1,6                                                                        | 55                                           | 78                                     | 200                             | 36      |
| VRC 20850                        | 20,8                                             | 500                                                                       | 1,6                                                                       | 3,2                                                                        | 55                                           | 78                                     | 250                             | 36      |
| VRC 41350                        | 41,3                                             | 500                                                                       | 3,2                                                                       | 6,5                                                                        | 60                                           | 138                                    | 350                             | 36      |
| VRC 82750                        | 82,7                                             | 500                                                                       | 6,5                                                                       | 13                                                                         | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| VRC 7255                         | 7,2                                              | 550                                                                       | 0,7                                                                       | 1,2                                                                        | 55                                           | 78                                     | 200                             | 36      |
| VRC 14455                        | 14,4                                             | 550                                                                       | 1,4                                                                       | 2,5                                                                        | 55                                           | 78                                     | 250                             | 36      |
| VRC 28955                        | 28,9                                             | 550                                                                       | 2,7                                                                       | 5                                                                          | 60                                           | 138                                    | 350                             | 36      |
| VRC 57855                        | 57,8                                             | 550                                                                       | 5,5                                                                       | 10                                                                         | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |

| Resistenza di scarica - <i>Discharge resistor</i><br>Résistance de décharge - <i>Resistor de descarga</i> | Resistenza - <i>Resistance</i> - Résistance - <i>Resistor</i> | Potenza - <i>Power</i> - Puissance - <i>Potencia</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | kohm                                                          | W                                                    |
| 3999999991617                                                                                             | 120                                                           | 2                                                    |
| 3999999991606                                                                                             | 180                                                           | 2                                                    |

# MFA

Condensatori monofasi in polipropilene metallizzato autorigenerante e riempitivo non tossico biodegradabile, con dispositivo antiscoppio a sovrappressione. Non contiene PCB. La conformità alle norme è attestata dalle omologazioni IMQ.

*Self-healing metallized polypropylene single-phase capacitors, equipped with overpressure safety device. Biodegradable non toxic filling, PCB free. IMQ approved.*

Condensateurs monophasés de type autocicatrisant, réalisés en film de polypropylène métallisé, ils sont équipés d'un système anti-éclatement de surpression. Ils sont imprégnés avec du liquide biodégradable et ne contiennent pas du PCB. Ils sont homologués IMQ.

Condensadores monofásicos de tipo autoregenerable, realizado en film de polipropileno metalizado, están equipados con un sistema anti-explosivo a sobrepresión. Llenado dieléctrico biodegradable y no tóxico. No contienen PCB. Homologados IMQ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolleranza sulla capacità - <i>Capacitance tolerance</i><br>Tolérance sur la capacité- <i>Tolerancia sobre la capacidad</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -5% +10%                                                                                                        |
| Frequenza nominale<br><i>Rated frequency</i><br>Fréquence nominal<br><i>Frecuencia nominal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 Hz (60 Hz a richiesta)<br>50 Hz (60 Hz on request)<br>50 Hz (60 Hz sur demande)<br>50 Hz (60 Hz a solicitud) |
| Massima tensione di esercizio - <i>Max working voltage</i><br>Tension max. de travail - <i>Máxima tensión de trabajo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1 Vn                                                                                                          |
| Massima sovracorrente - <i>Max Overcurrent</i><br>Sur-courant max - <i>Máxima sobre corriente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,3 In                                                                                                          |
| Massima sovracorrente di inserzione - <i>Max allowed switch-on current</i><br>Max. surintensité d'insertion- <i>Máxima sobre corriente de inserción</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 In                                                                                                          |
| Classe di temperatura - <i>Working ambient temperature</i><br>Température de fonctionnement- <i>Temperatura de operación</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -25/D (Max 55°C)                                                                                                |
| Perdite nel dielettrico - <i>Dielectric losses</i> - Pertes du diélectrique - <i>Pérdidas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <0,3 W/kVAr                                                                                                     |
| Tensione di prova tra i terminali - <i>Test Voltage between terminals</i><br>Tension d'essai entre les bornes - <i>Tensión de prueba entre los terminales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,15 Vn 50 Hz x 10 sec.                                                                                         |
| Tensione di prova tra i terminali e la custodia - <i>Test Voltage between terminals and case</i><br>Tension d'essai entre les bornes et le boîtier - <i>Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 3 kV x 10 sec.                                                                                                  |
| Tensione di prova ad impulso - <i>Impulse Voltage test</i><br>Tension d'essai en choc de foudre - <i>Tensión de prueba a impulso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 kV (1,2/50 ms)                                                                                               |
| Vita presunta - <i>Expected life</i> - Vie estimée - <i>Vida estimada</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.000 h                                                                                                        |
| Dispositivo di sicurezza a sovrappressione - <i>Safety overpressure disconnecter</i><br>Dispositif anti-éclatement de surpression - <i>Dispositivo de interrupción por sobrepresión</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Interno - <i>Internal</i><br>Interne - <i>Interno</i>                                                           |
| Norme di riferimento - <i>Reference Standards</i> - Normes de référence - <i>Normas de referencia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 60831-1/2, IEC 831-1/2                                                                                       |
| Allungamento di circa 8 mm dopo l'intervento del dispositivo a sovrappressione, non usare collegamenti rigidi<br><i>It is necessary to allow at least 8 mm for the case expansion. Do not use rigid connections.</i><br>Il faut prévoir au moins 8 mm d'espace pour l'allongement du boîtier. Ne pas utiliser de branchements rigides.<br><i>Es necesario mantener una distancia de 8 mm para que el dispositivo intervenga. No usar conductores rígidos.</i> |                                                                                                                 |



| Tipo<br>Type<br>Modèle<br>Modelo | Capacità<br>Capacitance<br>Capacité<br>Capacidad | Tensione nominale<br>Rated Voltage<br>Tension nominale<br>Tensión nominal | Potenza nominale<br>Rated Power<br>Puissance nominale<br>Potencia nominal | Corrente nominale<br>Rated Current<br>Courant nominal<br>Corriente nominal | Diametro<br>Diameter<br>Diamètre<br>Diámetro | Altezza<br>Height<br>Hauteur<br>Altura | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Peso | PCS/box |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                  | µF                                               | V                                                                         | KVAR                                                                      | A                                                                          | mm                                           | mm                                     | gr.                             |         |
| MFA 50023                        | 50                                               | 230                                                                       | 0,83                                                                      | 3,6                                                                        | 45                                           | 128                                    | 250                             | 36      |
| MFA 100023                       | 100                                              | 230                                                                       | 1,67                                                                      | 7,2                                                                        | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| MFA 20740                        | 20,7                                             | 400                                                                       | 1,04                                                                      | 2,6                                                                        | 40                                           | 103                                    | 200                             | 36      |
| MFA 41440                        | 41,4                                             | 400                                                                       | 2,08                                                                      | 5,2                                                                        | 55                                           | 128                                    | 300                             | 36      |
| MFA 82840                        | 82,8                                             | 400                                                                       | 4,16                                                                      | 10,4                                                                       | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| MFA 16744                        | 16,7                                             | 440                                                                       | 1,0                                                                       | 2,3                                                                        | 40                                           | 103                                    | 200                             | 36      |
| MFA 33344                        | 33,3                                             | 440                                                                       | 2,0                                                                       | 4,6                                                                        | 55                                           | 128                                    | 300                             | 36      |
| MFA 66644                        | 66,6                                             | 440                                                                       | 4,0                                                                       | 9,2                                                                        | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| MFA 13750                        | 13,7                                             | 500                                                                       | 1,08                                                                      | 2,15                                                                       | 40                                           | 103                                    | 200                             | 36      |
| MFA 27450                        | 27,4                                             | 500                                                                       | 2,15                                                                      | 4,3                                                                        | 55                                           | 128                                    | 300                             | 36      |
| MFA 54850                        | 54,8                                             | 500                                                                       | 4,3                                                                       | 8,6                                                                        | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |
| MFA 10655                        | 10,6                                             | 550                                                                       | 1,0                                                                       | 1,8                                                                        | 40                                           | 103                                    | 200                             | 36      |
| MFA 21255                        | 21,2                                             | 550                                                                       | 2,0                                                                       | 3,6                                                                        | 55                                           | 128                                    | 300                             | 36      |
| MFA 42555                        | 42,5                                             | 550                                                                       | 4,0                                                                       | 7,2                                                                        | 60                                           | 138                                    | 400                             | 36      |

| Resistenza di scarica - <i>Discharge resistor</i><br>Résistance de décharge - <i>Resistor de descarga</i> | Resistenza - <i>Resistance</i> - Résistance - <i>Resistor</i> | Potenza - <i>Power</i> - Puissance - <i>Potencia</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | kohm                                                          | W                                                    |
| 3999999991617                                                                                             | 120                                                           | 2                                                    |
| 3999999991606                                                                                             | 180                                                           | 2                                                    |

# MFHC

Condensatori monofasi con dielettrico polipropilene, armatura con carta bimetallizzata autorigenerante e riempitivo non tossico biodegradabile, con dispositivo antiscoppio a sovrappressione. Non contiene PCB.

*Self-healing bimetalized paper and polypropylene single-phase capacitors, equipped with overpressure safety device. Biodegradable non toxic filling, PCB free.*

Condensateurs monophasés de type autocicatrisant, réalisés en film de polypropylène et papier bimetallized, ils sont équipés d'un système anti-éclatement de suppression. Ils sont imprégnés avec du liquide biodégradable et ne contiennent pas du PCB.

Condensadores monofásicos de tipo autoregenerable, realizado en film de polipropileno y papel bimetallized, están equipados con un sistema anti-explosivo a sobrepresión. Llenado dieléctrico biodegradable y no tóxico. No contienen PCB.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolleranza sulla capacità - <i>Capacitance tolerance</i><br>Tolérance sur la capacité - <i>Tolerancia sobre la capacidad</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -5% +10%                                                                                                        |
| Frequenza nominale - <i>Rated frequency</i><br>Fréquence nominal - <i>Frecuencia nominal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 Hz (60 Hz a richiesta)<br>50 Hz (60 Hz on request)<br>50 Hz (60 Hz sur demande)<br>50 Hz (60 Hz a solicitud) |
| Massima tensione di esercizio - <i>Max working voltage</i><br>Tension max. de travail - <i>Máxima tensión de trabajo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,1 Vn                                                                                                          |
| Massima sovracorrente - <i>Max Overcurrent</i><br>Sur-courant max - <i>Máxima sobre corriente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 In                                                                                                            |
| Massima sovracorrente di inserzione - <i>Max allowed switch-on current</i><br>Max. surintensité d'insertion - <i>Máxima sobre corriente de inserción</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 In                                                                                                          |
| Classe di temperatura - <i>Working ambient temperature</i><br>Température de fonctionnement - <i>Temperatura de operación</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -25/ D (Max 85°C)                                                                                               |
| Perdite nel dielettrico - <i>Dielectric losses</i><br>Pertes du diélectrique - <i>Pérdidas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <0,3 W/kVar                                                                                                     |
| Tensione di prova tra i terminali - <i>Test Voltage between terminals</i><br>Tension d'essai entre les terminaux - <i>Tensión de prueba entre los terminales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,15 Vn 50 Hz x 10 sec.                                                                                         |
| Tensione di prova tra i terminali e la custodia<br><i>Test Voltage between terminals and case</i><br>Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier<br><i>Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 3 kV x 10 sec.                                                                                                  |
| Tensione di prova ad impulso - <i>Impulse Voltage test</i><br>Tension d'essai en choc de foudre - <i>Tensión de prueba a impulso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 kV (1,2/50 mS)                                                                                               |
| Vita presunta - <i>Expected life</i> - Vie estimée - <i>Vida estimada</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.000 h                                                                                                       |
| Dispositivo di sicurezza a sovrappressione - <i>Safety overpressure disconnecter</i><br>Dispositif anti-éclatement de suppression - <i>Dispositivo de interrupción por</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interno<br><i>Internal</i>                                                                                      |
| Norme di riferimento - <i>Reference Standards</i><br>Normes de référence - <i>Normas de referencia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 60831-1/2, IEC 831-1/2                                                                                       |
| Allungamento di circa 8 mm dopo l'intervento del dispositivo a sovrappressione, non usare collegamenti rigidi<br><i>It is necessary to allow at least 8 mm for the case expansion. Do not use rigid connections.</i><br>Il faut prévoir au moins 8 mm d'espace pour l'allongement du boîtier. Ne pas utiliser de branchements rigides.<br><i>Es necesario mantener una distancia de 8 mm para que el dispositivo intervenga. No usar conductores rígidos.</i> |                                                                                                                 |



| Tipo<br>Type<br>Modèle<br>Modelo | Capacità<br>Capacitance<br>Capacité<br>Capacidad<br>µF | Tensione nominale<br>Rated Voltage<br>Tension nominale<br>Tensión nominal<br>V | Potenza nominale<br>Rated Power<br>Puissance nominale<br>Potencia nominal<br>KVAR | Corrente nominale<br>Rated Current<br>Courant nominal<br>Corriente nominal<br>A | Corrente massima<br>Max Overcurrent<br>Courant maximal<br>Corriente máximo<br>A | Diametro<br>Diameter<br>Diamètre<br>Diámetro<br>mm | Altezza<br>Height<br>Hauteur<br>Altura<br>mm | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Peso<br>gr. | PCS/box |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| MFHC 49740                       | 49,7                                                   | 400                                                                            | 2,5                                                                               | 6,2                                                                             | 18,6                                                                            | 60                                                 | 138                                          | 500                                    | 36      |
| MFHC 37646                       | 37,6                                                   | 460                                                                            | 2,5                                                                               | 5,4                                                                             | 16,2                                                                            | 60                                                 | 138                                          | 500                                    | 36      |
| MFHC 26355                       | 26,3                                                   | 550                                                                            | 2,5                                                                               | 4,5                                                                             | 13,5                                                                            | 60                                                 | 138                                          | 500                                    | 36      |
| MFHC 19466                       | 19,4                                                   | 660                                                                            | 2,65                                                                              | 4,0                                                                             | 12,0                                                                            | 60                                                 | 138                                          | 500                                    | 36      |
| MFHC 16769                       | 16,7                                                   | 690                                                                            | 2,5                                                                               | 3,6                                                                             | 10,8                                                                            | 60                                                 | 138                                          | 500                                    | 36      |

| Resistenza di scarica - <i>Discharge resistor</i><br>Résistance de décharge - <i>Resistor de descarga</i> | Resistenza - <i>Resistance</i> - Résistance - <i>Resistor</i> | Potenza - <i>Power</i> - Puissance - <i>Potencia</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | kohm                                                          | W                                                    |
| 3999999991617                                                                                             | 120                                                           | 2                                                    |
| 3999999991606                                                                                             | 180                                                           | 2                                                    |